

**ООО «РУССКИЕ ШЛАНГИ»**

Центральный офис:  
195279, Санкт-Петербург,  
шоссе Революции, д. 102-2, лит. А, пом. 6Н  
Тел.: +7 812 309 53 13

Филиал: 111141 г. Москва, ул. Плеханова, д.7 офис 31  
Тел.: +7 495 668 11 51

info@rushoses.ru www.rushoses.ru

КАЧЕСТВЕННО СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ

**РУССКИЕ ШЛАНГИ****Espiopres 20 Bar**

Диаметр внутренний	Диаметр внешний	Рекомендуемые границы давления		Вес	Стандартные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление		
мм	мм	бар	бар	г/м	пог.м
6	12	20	60	125	100
6	14	20	60	165	100
8	13	20	60	105	100
8	16	20	60	200	100
9	15	20	60	150	100
10	16	20	60	160	100
10	18	20	60	235	100
12	21	20	60	310	100
13	19	20	60	185	100
16	23	20	60	350	50
16	26	20	60	435	50
19	27	20	60	375	50
19	29	20	60	490	50
25	32	20	45	430	50
25	36	20	45	670	50

**Применение:**

- напорный шланг для сжатого воздуха;
- для транспортировки масел и других жидкостей;
- в гидравлических установках.

**Свойства:**

- нетоксичен, но не подходит для применения в пищевой промышленности;
- очень гибкий;
- стойкий к сжатию и растяжению;
- устойчивый к повышенному давлению;
- высоко устойчив к воздействию масел и топлива.

**Температурный режим:**

от -10 °С до +60 °С

**Конструкция/материал:**

(1) Стенка шланга, наружный слой: мягкий черный ПВХ.

(2) Армирующая полиэстеровая сетка.

(3) Стенка шланга, внутренний слой – мягкий черный ПВХ.